

HABILFIX®

Este **asfalto frio**
é diferente dos outros



HABILFIX®



Habil-Performance, Lda
Travessa da Rua da Idanha, 778
4500-043 Espinho-Portugal

Tel.: 227 341 373

habilfix@habil-performance.com

ASFALTO FRIO INSTANTÂNEO PERMANENTE

made with
macfix®
Licensed from
Macismo Asphalt Innovations

 www.facebook.com/habilfix

Para Mais Infomações Visite – www.habilfix.pt

Contacte-nos: +351 227 341 373 | Ou Visite-nos: www.habilfix.pt



CONHEÇA O ASFALTO FRIO HABILFIX

O asfalto betuminoso Habilfix é um asfalto (mistura betuminosa asfáltica) de qualidade superior para reparações a frio com uma técnica inovadora. É ótimo para reparações rápidas e duradouras de buracos nas estradas, auto-estradas, laterais de tampas de saneamento estaladas, entre muitas outras aplicações. O Habilfix é produzido numa central de Asfalto betuminoso descontínua, com inertes principalmente basálticos selecionados e betume, em Portugal.

Graças ao aditivo Macfix® Premium, sob licença, os inertes do asfalto Habilfix ficam envolvidos numa película/goma protetora, que permite manter o material frio e maneável até 2 anos após data de embalamento. Após aplicação/compressão comporta-se como um asfalto betuminoso a quente, proporcionando uma reparação permanente.



Licensed from Macismo Asphalt Innovations

Quais são as Vantagens ?

- 01** Reparação permanente. Não há reparações de reparações.
- 02** Aplicação flexível sobre asfalto ou betão, com abertura ao tráfico automóvel imediata.
- 03** Armazenável até 2 anos embalado. Pode ser armazenado a baixas temperaturas sem comprometer a sua manuseabilidade.
- 04** Não necessita de ser mexido ou aquecido, o que reduz custos extras.
- 05** Disponível em baldes ou sacos de 20kgs, big-bags de 1000kgs ou a granel num camião com 25 toneladas.
- 06** O facto de ser uma massa produzida a quente, de qualidade controlada, significa que pode ser aplicado em auto-estradas (não se desfaz).
- 07** Redução de custos de mão-de-obra e de logística.
- 08** Permite reparar desde pequenas rachas e buracos de baixa profundidade até valas e buracos de grandes dimensões. Pode ainda ser aplicado em qualquer condição climatérica.
- 09** Graças à sua elasticidade, pode ser aplicado em juntas de dilatação de pontes.

Produtos



Balde
Peso líquido 20kg



Saco
Peso líquido 20kg



Big-bag
Peso líquido 1000kg



A granel
Camiões de 25ton (sob pedido)

Modo de Aplicação



01 Varrer
Varrer detritos e lamas para fora do buraco.



02 Espalhar
Espalhar uniformemente o material em camadas de 5cm.



03 Compactar
Compactar manualmente ou com um cilindro ou compactador.



04 Circular
Após tapar a área, varrer restos do material à volta para dentro do buraco para finalizar e abrir ao trânsito.

Calculadora

Visite www.habilfix.pt/calculadora e conheça a nossa calculadora.



Não sabe que quantidade vai precisar?

Insira as dimensões do buraco abaixo

Comprimento (m)

em metros

Largura (m)

em metros

Profundidade (cm)

em centímetros

Total necessário em kgs

0

Baldes ou Sacos de 20 kgs

0

Big-bags de 1000 kgs

0

Os valores acima apresentados são estimados.