



Daportas **Automáticas**

DAPORTAS.PT

GERAL@DAPORTAS.PT

GERAL:253 891 418
VENDAS: 963 206 063



Portas Seccionadas

Painel Canelado Woodgrain



- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'woodgrain', em várias cores RAL;

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', branco RAL 9010;

Cores: Aço Galvanizado pré-lacado em Branco, Creme, Cinza, Verde, Castanho, Azul ou Vermelho; Aço Galvanizado pintura a pedido.



Painel Canelado Liso



- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'liso', em imitação de madeira (aplicação em PVC texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', em branco RAL 9010 ou padrão canelado fino e textura liso, em imitação madeira (aplicação em PVC texturado);

Cores: Painel Standard imitação madeira clara e imitação madeira escura;
Painel dupla face imitação de madeira escura nos 2 lados.



Painel Almofadado Woodgrain



- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão almofadado e textura 'woodgrain', em Branco e imitação de madeira (aplicação em Renolite);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco, imitação madeira clara e imitação madeira escura.



Painel Liso Liso



Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,7mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão liso e textura 'liso', em branco RAL 9010 e imitação de madeira (aplicação em PVC texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco, imitação madeira clara e imitação madeira escura; Pintura a pedido.



Painel Friso Único



- Painel sandwich em secções de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,7mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão friso único largo e textura 'liso', em branco RAL 9010 e imitação de madeira (aplicação em PVC texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard Branco, imitação madeira clara e imitação madeira escura; Pintura a pedido.

Painel Canelado Alúminio



- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Encaixe anti-dedo que previne qualquer hipótese de entalamento durante a operação do portão;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,5mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado largo e textura 'stucco', em branco RAL 9010;

Interior: chapa de aço 0,5mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', branco RAL 9010;

Cores: Alumínio pré-lacado em Branco; Alumínio pintura a pedido.

Painel Micro Friso Liso



- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC's;
- Encaixe anti-dedo que previne qualquer hipótese de entalamento durante a operação do portão;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão micro canelado e textura 'liso', branco RAL 9010;

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, padrão canelado fino e textura 'stucco', em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco; Pintura a pedido.

Com Porta - Homem

- Porta-homem embutida no portão, construída em perfis de alumínio lacado. Parte exterior dos perfis pintados à cor do painel;
- Soleira reforçada e com apenas 4cm de altura, para maior segurança e conforto de passagem;
- Vedantes EPDM em todo o aro da porta (móvel e fixo) e vedante duplo no perfil da soleira para maior estanquicidade;
- Perfil de dobradiça muito discreto e resistente, em toda a altura da porta;
- Sentido de abertura obrigatório para o exterior. Sentido standard para a direita (vista exterior). Localização da porta opcional;



Com Porta de Serviço

- Porta de serviço para montagem encostada ao portão ou em vão separado, construída em perfis de alumínio lacado e secções de painel condizentes às do portão que acompanha (possível com painel sandwich);
- Parte exterior dos perfis pintada à cor do painel (se imitação madeira clara ou escura, serão pintados a RAL 8003 ou 8001, respetivamente);
- Vedantes EPDM em todo o aro da porta;
- Sentido de abertura opcional;

Cores: Aço Galvanizado pré-lacado em Branco, Creme, Cinza, Verde, Castanho, Azul e Vermelho; Aço Galvanizado pintura a pedido.





Daportas Automáticas

DAPORTAS.PT

GERAL@DAPORTAS.PT

GERAL: 253 891 418
VENDAS: 963 206 063